

ΒΕΤΟCONTACT

Αστάρι πρόσφυσης

Το **ΒΕΤΟCONTACT** είναι βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης ειδικών ρητινών με χαλαζιακή άμμο. Έχει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια και προσφέρει άριστη πρόσφυση σε λείες επιφάνειες, όπως εμφανές μεπτόν, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης, πλακάκια κ.α.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Δημιουργία αδρής επιφάνειας
- Έτοιμο προς χρήση
- Εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια
- Ισχυρή πρόσφυση ακόμη και σε λείες επιφάνειες



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Αστάρι βασισμένο σε στυρενο-ακρυλική διασπορά κατάλληλης σύνθεσης αναμεμιγμένη με χαλαζιακή άμμο και επιλεγμένα χρωστικά και πρόσθετα
Πυκνότητα @25°C	1,52-1,60 gr/ml
Ιξώδες @25°C	7500 – 9000 mPas
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 30 λεπτών Επικάλυψη: Μετά από 6-7 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Ανοιχτό κόκκινο
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 30gr/lit (2010). (Κατηγορία Α: "Ζ", Τύπος:Υ, αστάρια) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29gr/lit.

ΑΡΑΙΩΣΗ



Χωρίς αραιώση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Ρολό ή βούρτσα

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



30 λεπτά

ΑΠΟΔΟΣΗ



200 - 300 gr/m²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



1kg, 5kg, 15kg

Φυλλάδιο Τεχνικών Πληροφοριών
Ημερομηνία αναθεώρησης: 20/3/2023

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την απόχρωση και την πρόσφυση του προϊόντος. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, κόλλες και σαθρά υλικά όπως ασταθή επιχρίσματα ελαιοχρωμάτων, ακρυλικών χρωμάτων ή συνθετικών σοβάδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ρολό ή βούρτσα.

Αραίωση: Το προϊόν δε χρειάζεται αραίωση.

Εφαρμογή: Αναδεύστε πολύ καλά το περιεχόμενο του δοχείου. Εφαρμόστε το **Betoccontact** σε μια στρώση.

Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία: Αφή: Εντός 30 λεπτών **Επικάλυψη:** Μετά από 6-7 ώρες Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα.

Κατανάλωση: Περίπου 200 - 300 gr/m² ανά στρώση.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 5°C και πάνω από τους 35°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.