



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

GRASSLINE 470

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συμπυκνωμένο χρώμα διαγράμμισης μεγάλης καλυπτικότητας και λευκότητας για τη διαγράμμιση γηπέδων χόρτου. Διακρίνεται για το γρήγορο στέγνωμα, την πρόσφυση και τη μεγάλη αντοχή στο νερό. Είναι βιοαποικοδομήσιμο και δεν περιέχει διαλύτες και πλαστικοποιητές που προκαλούν προβλήματα στο χόρτο.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|----------------------------------|---|
| Ποκνότητα | : 1,36 - 1,37 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C) |
| Ιξώδες | : 1.300 - 1.500 mPas (ASTM D2196-86 25°C) |
| Αραιώση | : 0 - 100% με νερό |
| Απόδοση | : 10lt ανά γήπεδο ποδοσφαίρου |
| Στέγνωμα | : Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 2-3ώρες |
| Αποχρώσεις | : Λευκό |
| Συσκευασία | : 3lt, 10lt |
| ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) | : Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 140gr/lit (2010). (Κατηγορία A: "θ", Τύπος: Y, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 139gr/lit. |
| Εργαλεία βαφής | : Μηχάνημα διαγράμμισης Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα |
| Συνθήκες εφαρμογής | : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C |
| Αποθήκευση | : Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση. |



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασίες από 10°C έως 35°C.

Για την εφαρμογή του χρώματος χρησιμοποιείται κατάλληλη συσκευή διαγράμμισης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.