

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

TETRAPLAST 880

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οικοδομική ρητίνη ενισχυτική και βελτιωτική κονιαμάτων και μπετόν. Αυξάνει την πρόσφυση, βελτιώνει την ελαστικότητα, αδιαβροχοποιεί τις τσιμεντοκονίες, τα κονιάματα και τα σκυροδέματα. Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές σε χημικές επιδράσεις. Χρησιμοποιείται σε συνδετικές στρώσεις σκυροδέματος ή κονιάματος, σε τσιμεντοκονίες δαπέδων, σε σοβάδες υψηλής αντοχής, σε βελτίωση υδροχρωμάτων και ασβεστογαλακτωμάτων.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 0,96 - 1,00 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 35 mPas (ASTM D2196-86 25°C)
Συσκευασία	: 1lt, 4lt, 20lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 40gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “γ”, Τύπος:Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt.
Κατανάλωση	: Ποικίλει ανάλογα με το είδος του κονιάματος και της εργασίας
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
Αποθήκευση	: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Προστίθεται στο νερό ανάμειξης των κονιαμάτων σε δοσολογία η οποία ποικίλει ανάλογα με το είδος του κονιάματος και της εργασίας. Το μείγμα πρέπει να προηγείται και κατόπιν να προστίθενται το τσιμέντο και τα αδρανή, προς αποφυγή σχηματισμού σβόλων.

ΧΡΗΣΕΙΣ	TETRAPLAST	ΑΜΜΟΣ	ΤΣΙΜΕΝΤΟ
Σύνθεση παλιού-νέου κονιάματος	15kg	45kg	50kg
Βιομηχανικά δάπεδα-Γκαράζ	4,5kg	113kg	50kg
Στεγανοποίηση δεξαμενών-υπογείων	7,5kg	68kg	50kg
Επισκευαστικό κονιαμάτων	4,5kg	90kg	50kg
Ενισχυτικό κόλλας πλακιδίων	Προσθήκη TETRAPLAST στο νερό σε αναλογία 1:2		
Κόλλα για συγκόλληση μονωτικών πλακών στο μπετόν	6kg	90kg	50kg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από τα παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς

Περιέχει : μίγμα των 5-χλωρο-2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1).

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777