



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

### ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Νο810

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαλυτικό ιδανικό για την αραίωση εποξειδικών χρωμάτων.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 0,87 - 0,88 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Συσκευασία	: 1lt, 4lt, 5lt, 20lt
Αποθήκευση	: Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 30°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Κίνδυνος

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής • Μακριά από παιδιά • Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε • Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση

Περιέχει: Ευλόλιο (μίγμα ισομερών)

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777