

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

MONOTILE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MONOTILE** είναι ακρυλικό ελαστομερές επίχρισμα, έτοιμο προς χρήση. Συνιστάται για τη στεγάνωση επιφανειών πριν την επίστρωση κεραμικών πλακιδίων σε υγρούς χώρους όπως μπάνια, ντουζιέρες, καθώς επίσης και για άλλους χώρους που εκτίθενται μερικώς στο νερό όπως μπαλκόνια. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, μοριοσανίδα, MDF.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 1,43 - 1,45 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 25.000-27.000 mPas (ASTM D2196-86 25°C)
Συσκευασία	: 5kg, 15kg
Απόχρωση	: Γκρι
Απόδοση	: 1,00-1,50 kg/m ² (σε δύο στρώσεις) ανάλογα με το υπόστρωμα
Αραιώση	: Έτοιμο προς χρήση
Στέγνωμα	: Στην αφή σε 60 λεπτά, επαναβαφή σε 2-4 ώρες, τοποθέτηση πλακιδίων σε 24 ώρες
Εργαλεία βαφής	: Πινέλο και ρολό Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Αποθήκευση	: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 35 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνη, λάδια και σαθρά υλικά.

Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας, εφαρμόστε μια στρώση TETRAPLAST ως αστάρι αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:2 (TETRAPLAST:NEPO). 100-200g/m²

- Κατά μήκος αρμών και συμβολών τοίχου-δαπέδου, γύρω από σωληνώσεις και γύρω από αποχετεύσεις συνιστάται η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής μεμβράνης MONOTILE με αυτοκόλλητη βουτυλική ταινία ή με ταινία υαλοπλέγματος (65g/m²) ή με πολυεστερικό ύφασμα (30g/m²).
- Εφαρμόστε το MONOTILE σε δύο σταυρωτές στρώσεις.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Για την επίστρωση των κεραμικών πλακιδίων συνιστάται η χρήση κόλλας πλακιδίων κατηγορίας «flex» S1/S2 ή κατηγορίας dispersion D2, σε διαφορετική περίπτωση (χρήση απλής κόλλας) συνιστάται η χρήση ενδιάμεσης στρώσης BETOCONTACT πριν την εφαρμογή της κόλλας.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι κάτω από τους 10°C και πάνω από τους 32°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.