

# CHALK WAX

## Κερί για χρώμα κιμωλίας

Το **CHALK WAX** της Mondo bello είναι ειδική πάστα κεριού φινιρίσματος η οποία εφαρμόζεται σε επιφάνειες βαμμένες με χρώμα κιμωλίας CHALK PAINT της Mondo bello. Προσφέρει ομοιόμορφη, βελούδινη και λεία υφή. Προστατεύει την επιφάνεια από τις γρατζουνιές και από την υγρασία ενώ ενισχύει τον τόνο του χρώματος κιμωλίας. Είναι ελαφρώς αρωματισμένο.

### Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες


- Εύκολη εφαρμογή
- Βελούδινη, λεία υφή
- Προστασία της επιφάνειας



### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

<b>Τύπος Προϊόντος</b>	Πάστα κεριού βασισμένη σε ειδική διασπορά κεριού παραφίνης
<b>Πυκνότητα @25°C</b>	0,9±0,15gr/ml (για διάφανο και χρωματιστά)
<b>Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία</b>	<b>Αφή:</b> Εντός 30 λεπτών <b>Εφαρμογή 2<sup>ης</sup> στρώσης:</b> Μετά από 30 λεπτά (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος της στρώσης, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
<b>Αποχρώσεις</b>	Διάφανο, antique, λευκό, μαύρο, κεχριμπάρι (ελέγξτε τα χρωματισμένα προϊόντα πριν την εφαρμογή για να αποφεύγονται διαφορές στην απόχρωση)

#### ΑΡΑΙΩΣΗ



#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ



#### ΣΤΕΓΝΩΜΑ



#### ΑΠΟΔΟΣΗ



#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Τρόπος Εφαρμογής:** Πινέλο καλής ποιότητας ή βαμβακερό ύφασμα.

**Αραιώση:** Εφαρμόζεται χωρίς αραιώση.

**Εφαρμογή:** Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση CHALK WAX και αφού στεγνώσει καλά εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση. Μεταξύ των στρώσεων, περιμένετε 30 λεπτά, ώστε το κερί να απορροφηθεί πλήρως από την επιφάνεια.

**Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία: Αφή:** Εντός 30 λεπτών **Εφαρμογή 2<sup>ης</sup> στρώσης:** Μετά από 30 λεπτά. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος της στρώσης, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα.

**Κατανάλωση:** Περίπου 15 m<sup>2</sup>/l ανά στρώση.

### Γενικές Παρατηρήσεις:

- Καθαρίστε τα εργαλεία μετά την εφαρμογή με διαλυτικό No803 και αμέσως μετά πλύνετε τα με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο). Μην απορρίπτετε τα υγρά από το πλύσιμο στο υδάτινο περιβάλλον.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 5°C και πάνω από τους 35°C.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.