

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

# BRILLANTE

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρώμα τεχνοτροπίας για εσωτερική και εξωτερική χρήση με μεταλλικές αντανακλάσεις που δημιουργούν κλίμα υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Κατάλληλη τόσο για μεταλλικές επιφάνειες όσο και για επιφάνειες τοίχων.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|   |   |
|---|---|
| <b>Πυκνότητα</b>                        | : 1,12 - 1,15 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)   |
| <b>Ιξώδες</b>                           | : 3.000 - 3.500 mPas (ASTM D2196-86 25°C)   |
| <b>Αραίωση</b>                          | : Χωρίς αραίωση   |
| <b>Απόδοση</b>                          | : 6 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση   |
| <b>Στέγνωμα</b>                         | : Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 2-3ώρες   |
| <b>Αποχρώσεις</b>                       | : Σε πολλές αποχρώσεις από το χρωματολόγιο MONDO BELLO  |
| <b>Συσκευασία</b>                       | : 750ml, 3lt  |
| <b>ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)</b> | : Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 200gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: "ιβ", Τύπος:Υ, Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος ) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 40gr/lt. |
| <b>Εργαλεία βαφής</b>                   | : Πινέλο, ρολό, πιστόλι<br><br>Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.  |
| <b>Συνθήκες εφαρμογής</b>               | : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C   |
| <b>Αποθήκευση</b>                       | : Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.   |



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

#### Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Μεταλλικές επιφάνειες</b> | <b>1<sup>ο</sup> χέρι:</b> Μία στρώση αντισκωριακό κοντινής απόχρωσης με αυτήν που επιλέξαμε<br><b>2<sup>ο</sup> χέρι:</b> Μετά το πλήρες στέγνωμα εφαρμόζουμε το BRILLANTE χωρίς αραίωση με μία στρώση σταυρωτά για βαφή με πιστόλι ή με δύο στρώσεις βαφής με πινέλο. |
| <b>Τοιχοποιίες</b>           | <b>1<sup>ο</sup> χέρι:</b> Μία στρώση VELUTTO ίδιας απόχρωσης με αυτήν που επιλέξαμε<br><b>2<sup>ο</sup> χέρι:</b> Μετά το πλήρες στέγνωμα εφαρμόζουμε το BRILLANTE χωρίς αραίωση με μία στρώση σταυρωτά για βαφή με πιστόλι ή δύο στρώσεις βαφής με ρολό ή πινέλο.     |

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.