



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2020

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Νο806

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαλυτικό γενικής χρήσης. Ιδανικό για την αραίωση αλκυδικών ελαιοχρωμάτων, ασταριών μετάλλου, ντουκοχρωμάτων κ.λ.π.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 0,80-0,90(ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Συσκευασία	: 1lt, 4lt, 5lt, 20lt
Αποθήκευση	: Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 30°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.