



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2021

ΒΕΕΛUX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας χρώμα νερού για κυψέλες, ακρυλικό 100%. Κατάλληλο για την βαφή νέων άβαφων κυψελών, αλλά και για την επαναβαφή παλαιών βαμμένων με νεφτίσιο βερνικόχρωμα. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση, καλυπτικότητα και άριστο φινίρισμα. Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Είναι απόλυτα φιλικό στην αποικία, στον χρήστη και στο περιβάλλον. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους ξύλινες βαμμένες παλιές κυψέλες ή νέες άβαφες και προσφέρει θαυμάσια γυαλιστερή επιφάνεια. Δεν απαιτείται ειδικό αστάρι.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|--|
| Ποκνότητα | : 1,03 - 1,25 ανάλογα με την απόχρωση (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C) |
| Ιξώδες | : 2.000 - 3.000 mPas (ASTM D2196-86 25°C) |
| Αραίωση | : 5 - 10% με νερό |
| Απόδοση | : 12 - 14 m ² /lt ανά στρώση |
| Στέγνωμα | : Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 5-6 ώρες |
| Αποχρώσεις | : Λευκό, Μπλε, Κόκκινο, Κίτρινο, Πράσινο |
| Συσκευασία | : 0,75lt, 2,5lt, 10lt |
| ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) | : Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 130gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “δ”, Τύπος:Υ, Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 79gr/lt. |
| Εργαλεία βαφής | : Πινέλο, ρολό και πιστόλι Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. Μην απορρίπτεται τα υγρά από το πλύσιμο στο υδάτινο περιβάλλον |
| Συνθήκες εφαρμογής | : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των |



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2021

35°C

Αποθήκευση : Σε θερμοκρασίες από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

| | |
|-------------------------|---|
| Άβαφες κυψέλες | Ασταρώνουμε από το ίδιο το προϊόν αραιωμένο 50% περίπου με νερό. Εφαρμόζουμε πρώτα στις ενώσεις από το ίδιο το προϊόν χωρίς αραιώση μία ή δύο στρώσεις. Η βαφή εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις για τέλειο αποτέλεσμα. Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 5% για εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή βούρτσα και σε ποσοστό έως 10% με πιστόλι. Στεγνώνει σε μία ώρα και επαναβάφεται σε 5-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. |
| Βαμμένες κυψέλες | Ασταρώνουμε από το ίδιο το προϊόν αραιωμένο 50% περίπου με νερό. Η βαφή εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις για τέλειο αποτέλεσμα. Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 5% για εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή βούρτσα και σε ποσοστό έως 10% με πιστόλι. Στεγνώνει σε μία ώρα και επαναβάφεται σε 5-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.