

TILELUX llak me bazë uji për pllakat të murit

TILELUX është llak saten me bazë uji cilësisë së lartë i projektuar posaçërisht për pllakat të murit. Përbërja e tij dhe përdorimi i shtesës speciale STEPlus e bën të veçantë për lyerjen e sipërfaqeve pllakave të cilat ekspozohen në një mjedis veçanërisht të vështirë dhe të lagët. Karakterizohet nga tërheqja efikase dhe në pllakat të shkëlqyeshme (>6Mpa) dhe durimin të jashtëzakonshme në mjedise të lagëta, në përdorimin e shampove, shampove me fluska, produkteve klasike të pastrimit, produkteve kundër kripërave, zbardhuesit të holluar, uthullt të bardhë dhe në ndërrimin mes uji të ftohtë dhe të ngrohtë. Përbën si zgjidhje për rikonstruksionin i banjës dhe dushit.

KOP (Komponimet organike të paqëndrueshme): Përmbajtja maksimale e KOP sipas Direktivës 2004/42/KE është 140 gr/litër (2010). (Kategoria A: “i”, Tipi: Y, Njollose speciale e dy përbërësve për përdorime speciale fundore, si dyshemetë. Produkti përmban mesatarisht 10 gramë për litër.

UDHËZIME PËR SHËNDETIN, SIGURINË DHE MBROJTJEN E MJEDISIT: Të ruhet larg fëmijëve. Në rast nevoje për këshilla mjekësore, merrni me vete enën e produktit ose etiketën e tij. Të shmangët kontakti me sytë, lëkurën ose veshjet. Nëse nuk ndjeheni mirë, telefononi QENDRËN E HELMIMEVE ose një mjek. Hidhni përmbajtjen dhe enën përkatëse në përputhje me të gjitha rregulloret lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Kujdes! Gjatë spërkatjes mund të krijohen spërkla të rrezikshme që mund të thithen gjatë frymëmarrjes. Mos thithni gjatë frymëmarrjes mjegullën ose spërklat. Përmban 1,2-benzisotiazolonin, përzierje prej klorometilit, isotiazolonit dhe metiloisotiazolonit (3:1), anidrit mileinik. Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

Tel. i Qendrës së Helmimeve: +355 044 199 161