

TILELUX lak na vodenoj bazi za zidne pločice

TILELUX je visokokvalitetni satenski lak na vodenoj bazi, specijalno dizajniran za zidne pločice. Njegov sastav i upotreba specijalnog aditiva STEPlus čini ga posebno pogodnim za bojenje površina prekrivenih pločicama koje su izložene izuzetno teškim i vlažnim uslovima. Karakteriše ga odlična moć prijanjanja čak i na sjajnim pločicama (>6Mpa) i odlična otpornost na vlažne uslove, na upotrebu šampona, gelova za tuširanje, klasičnih proizvoda za čišćenje, proizvoda protiv kamenca, razblaženog izbeljivača, belog sirćeta i naizmjeničnu upotrebu tople i hladne vode. Predstavlja jedinstveno rešenje za renoviranje kupatila i tuš kabine.

VOC (isparljiva organska jedinjenja): Maksimalni sadržaj VOC-a prema Direktivi 2004/42/EK iznosi 140gr/l (2010). (Kategorija A: „i“, Tip: Y, Specijalni dvokomponentni premazi za posebne završne upotrebe, kao što su podovi). Proizvod sadrži najviše 10g/l.

UPUTSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, BEZBEDNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: Držati daleko od dece. Ukoliko zatražite savet lekara, imajte sa sobom ambalažu ili etiketu proizvoda. Izbegavajte kontakt sa očima, kožom ili odećom. Pozovite CENTAR ZA TROVANJE ili stupite u kontakt sa lekarom ukoliko se ne osećate dobro. Odložite sadržaj i pakovanje u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima. Oprez! Prilikom prskanja se mogu udahnuti opasne kapljice. Ne udišite isparenja ili kapljice. Sadrži 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, reakcionu masu od 5-hlor-2-metil-2H-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1), anhidrid maleinske kiseline. Može da izazove alergijsku reakciju.
Kontakt Centra za trovanje: 011 266 11 22