

Φυλλάδιο Τεχνικών Πληροφοριών

Ημερομηνία αναθεώρησης: 08/04/2024

TILELUX

Χρώμα για πλακίδια τοίχου

Το TILELUX είναι ειδικά σχεδιασμένο υψηλής ποιότητας σατινέ χρώμα νερού για πλακίδια τοίχου. Η σύνθεση του και η χρήση του ειδικού προσθέτου STEPlus το καθιστά μοναδικό για τον χρωματισμό επιφανειών από πλακίδια τα οποία εκτίθενται σε ιδιαίτερα δύσκολο και υγρό περιβάλλον. Χαρακτηρίζεται από την άριστη πρόσφυση ακόμη και σε γυαλιστερά πλακίδια (>6Mpa) και από την εξαιρετική αντοχή σε υγρό περιβάλλον, στην χρήση σαμπουάν, αφρόλουστρων, κλασικών προϊόντων καθαρισμού, προϊόντων κατά των αλάτων, αραιωμένης χλωρίνης, άσπρου ξυδιού και στην εναλλαγή χρήσης ζεστού-κρύου νερού. Αποτελεί μοναδική λύση για ανακαίνιση μπάνιου και ντουζιέρας.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Εύκολη εφαρμογή
- Άριστο φινίρισμα
- Δεν χρειάζεται αστάρι
- Άριστη πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή σε υγρό περιβάλλον
- Εξαιρετική αντοχή σε καθαριστικά, προϊόντα μπάνιου, στην εναλλαγή ζεστού-κρύου νερού



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Ειδικό χρώμα νερού βασισμένο σε υδατικές διασπορές πολυμερών κατάλληλης σύνθεσης και σε επιλεγμένα χρωστικά, αδρανή και πρόσθετα
Πυκνότητα @25°C	1,22±0,01 gr/ml
Ιξώδες @25°C	95-100 Krebs Units
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% Σχετική Υγρασία	Εντός 60 λεπτών Επαναβαθμή: Μετά από 6 ώρες Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ και την κινητικότητα του αέρα.
Αποχρώσεις	Σε λευκό και 5 άλλες αποχρώσεις
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 140g/l (2010). (Κατηγορία Α: "l", Τύπος:Υ, Ειδικά επιχρύσιμα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις όπως δάπεδα). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 10g/l.

ΑΡΑΙΩΣΗ
 10-15% με νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
 1 ώρα

ΑΠΟΔΟΣΗ
 12-14 m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
 750 ml

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε την επιφάνεια των πλακιδίων με απορρυπαντικό καθαριστικό και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Ιδιαίτερα για τους αρμούς χρησιμοποιήστε κατάλληλο σφουγγάρι για την απομάκρυνση υπολειμμάτων απορρυπαντικών και μούχλας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προσθέστε το ειδικό πρόσθετο STEPlus και αναδεύστε πολύ καλά για περίπου 5 λεπτά.

Αραίωση: 10-15% με νερό

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το TILELUX σε δυο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Είναι πιθανή η εφαρμογή και τρίτης στρώσης ανάλογα με την απόχρωση και την γυαλάδα της επιφάνειας.

Κατανάλωση: Περίπου 12-14 m²/l σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το μίγμα του χρώματος με το ειδικό πρόσθετο STEPlus μέσα σε 10 ημέρες.
- Το προϊόν εφαρμόζεται σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου, από 12°C ως 25°C.
- Η βέλτιστη απόδοση και πρόσφυση του προϊόντος επιτυγχάνεται μετά από 15-20 ημέρες από την εφαρμογή. Σε αυτό το διάστημα, αποφύγετε την άμεση πρόσκρουση, την τριβή και τον καθαρισμό της επιφάνειας.
- Για να καθαρίσετε τις βαμμένες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε απαλό απορρυπαντικό και μαλακό σφουγγάρι.
- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.



Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την πιούτητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.