

STUCCO VENEZIANO

Διακοσμητικό φινιρίσμα εσωτερικής χρήσης

Το **STUCCO VENEZIANO** της Mondo bello είναι ασβεστούχος διακοσμητικός στόκος. Το τελικό αποτέλεσμα έχει εμφάνιση μαρμάρου. Παρότι χρησιμοποιούνται τα συνήθη μέσα, η εμφάνιση διαφέρει σε κάθε εφαρμογή και χαρακτηρίζεται από διαβάθμιση τόνων και σχημάτων, σύμφωνα με τον εφαρμοστή. Είναι εύκολο στην εφαρμογή, δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί άμεσα η τεχντροπία. Διατίθεται σε μια βάση που χρωματίζεται κατόπιν παραγγελίας.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Εύκολη εφαρμογή
- Έτοιμο προς χρήση
- Εξαιρετικό εφέ μαρμάρου



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Ασβεστούχος στόκος βασισμένος σε επιλεγμένα χρωστικά, αδρανή και πρόσθετα
Πυκνότητα @25°C	1,70-1,80 gr/ml
Ιξώδες @25°C	Πάστα, 90000-120000 cP
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 30 λεπτών Επαναβαφή: Μετά από 4- 6 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Μια βάση που χρωματίζεται
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 200g/l (2010). (Κατηγορία Α: "Ιβ", Τύπος:Υ, Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 199g.

ΑΡΑΙΩΣΗ



Χωρίς αραίωση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Σπάτουλα

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



30 λεπτά

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ



4-6 ώρες

ΑΠΟΔΟΣΗ



4-5 m²/kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



1kg, 5kg, 15kg

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την απόχρωση και την πρόσφυση του χρώματος. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, κόλλες και σαθρά υλικά όπως ασταθή επιχρίσματα ελαιοχρωμάτων, πλαστικών χρωμάτων ή συνθετικών σοβάδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ανοξείδωτη σπάτουλα.

Εφαρμογή: Σε λεία επιφάνεια ασταρώστε, εφαρμόζοντας μία στρώση αστάρι **PRIMER STUCCO**. Χρωματίστε με την επιθυμητή απόχρωση. Αν χρειάζεται, προσθέστε πηκτικό υπό συνεχή ανάδευση, ώστε να αυξηθεί το ιξώδες μέχρι την επίτευξη της επιθυμητής εργασιμότητας.

1^η στρώση: Εφαρμόστε μια στρώση **STUCCO VENEZIANO** της Mondo bello.

2^η στρώση: Μετά από 6 ώρες ανακατέψτε να μαλακώσει το **STUCCO VENEZIANO** και εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση με ακανόνιστες σπατουλιές. Μόλις εφαρμόσετε ένα τετραγωνικό μέτρο και αφού περάσουν 30 περίπου δευτερόλεπτα πατήστε και γυαλίστε την επιφάνεια με ανοξείδωτη σπάτουλα. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Όσο περισσότερο πατήσετε τόσο πιο έντονο εφέ θα προκύψει.

Προστασία με κερί: Για έξτρα προστασία και γυαλιστερό αποτέλεσμα περάστε μία στρώση κερί **CERA VENEZIANO** με σφουγγάρι και μόλις στεγνώσει γυαλίστε με βαμβακερό ύφασμα ή αλοιφαδόρο. Η επιφάνεια που έχετε περάσει με κερί **CERA VENEZIANO** είναι γυαλιστερή και πλήρως αδιάβροχη.

Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία: Αφή: Εντός 30 λεπτών **Επαναβαφή:** Μετά από 4-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να

διαφοροποιηθούν ανάλογα με την θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα.

Κατανάλωση: Περίπου 4-5 m²/kg ανά στρώση σε λείες επιφάνειες.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 5°C και πάνω από τους 35°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.