



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2024

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΑΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο σκληρυντής αέρος είναι ειδικό βερνίκι (σκληρυντής), κατάλληλο να αντιδρά χημικά με ενεργές ομάδες ρητινών που περιέχονται στα χρώματα, προσδίδοντας σε αυτά μικρότερο χρόνο ξήρανσης, αύξηση της γυαλάδας και της σκληρότητας. Δημιουργεί με τα χρώματα που αναμιγνύεται, σύστημα πολυουρεθάνης, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων απέναντι στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υγρασία, την οξύτητα και την αλκαλικότητα, καθώς και στις μηχανικές καταπονήσεις. Όταν γίνει ανάμιξη χρώματος-σκληρυντή αέρος, το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε περίπου δυο ώρες, διότι στη συνέχεια το χρώμα αρχίζει να πήζει (μεγάλη αύξηση του ιξώδους).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	:	0,90-0,95(ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Συσκευασία	:	180ml, 0.75lt, 5lt, 20lt
Συνθήκες εφαρμογής	:	Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
Αποθήκευση	:	Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προσθέτετε στο χρώμα και ανακατεύετε πολύ καλά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.