

MONOLUX HYBRID

Υβριδικό, στεγανωτικό χρώμα ταρατσών

Το **MONOLUX HYBRID** είναι υβριδικό, ελαστικό, στεγανωτικό χρώμα ενός συστατικού έτοιμο προς χρήση. Βασίζεται στον συνδυασμό ειδικών ακρυλικών και πολυουρεθανικών ελαστομερών διασπορών και είναι κατάλληλο για την στεγανοποίηση και μόνωση ταρατσών, στηθαίων, υδρορροών κτλ. Σχηματίζει ελαστική μεμβράνη ανθεκτική στο νερό, διαπερατή στους υδρατμούς, αδιαπέραστη όμως ακόμη και από λιμνάζοντα νερά. Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καλύπτει τριχοειδή αγγεία και γεφυρώνει μικρές ρωγμές στην επιφάνεια εξασφαλίζοντας την στεγανότητά της. Το λευκό MONOLUX HYBRID χαρακτηρίζεται από υψηλή λευκότητα και ηλιακή ανακλαστικότητα βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου καθώς μειώνεται η θερμοκρασία της επιφάνειας της ταράτσας.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Εύκολη εφαρμογή και εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Εξαιρετική αντίσταση στο νερό
- Υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα (ψυχρό χρώμα)



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Χρώμα βασισμένο σε συνδυασμό ακρυλικής και πολυουρεθανικής ελαστομερούς διασποράς αλλά και σε κατάλληλα αδρανή και πρόσθετα
Πυκνότητα @25°C	1,35±0,02 gr/ml
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 2-4 ωρών Επαναβαφή: Μετά από 18 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν αναλόγα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Λευκό και κεραμίδι
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 40g/l (2010) (Κατηγορία Α: "γ", Τύπος:Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39g/l.

ΑΡΑΙΩΣΗ



χωρίς
αραίωση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



2-4 ώρες

ΑΠΟΔΟΣΗ



0,5-0,75 kg/m²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



1kg, 4kg, 12kg

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του χρώματος. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, υπολείμματα κόλλας και σαθρά υλικά όπως ασταθή επιχρίσματα ελαιοχρωμάτων, πλαστικών χρωμάτων ή σοβάδων. Στην συνέχεια ασταρώστε με TETRADUR Νερού (αραίωση 50% με νερό) ή με TETRADUR Διαλύτου (αραίωση 30% με Διαλυτικό Νο804)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, Airless πιστόλι
Εφαρμογή: Εφαρμόστε δύο στρώσεις σταυρωτά **MONOLUX HYBRID** χωρίς αραίωση. Για εφαρμογή σε παλαιά μόνωση, η οποία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, εφαρμόστε απευθείας. Πρώτη στρώση με αραίωση 30-40% και τη δεύτερη στρώση σταυρωτά χωρίς αραίωση.

Κατανάλωση: Περίπου 1-1,2 Kg/m² στο σύνολο.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 5°C και πάνω από τους 35°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.