

TETRASTONE HYBRID

Βερνίκι πέτρας νερού

Το **TETRASTONE HYBRID** είναι υβριδικό βερνίκι υδατικής βάσης για πορώδεις εσωτερικές και εξωτερικές ορυκτές επιφάνειες. Είναι βασισμένο σε ένα συνδυασμό ακρυλικής διασποράς με ρητίνη σιλικόνης καθώς και στην συνδρομή υδατοαπωθητικών προσθέτων. Έχει ισχυρή πρόσφυση, προσδίδει αδιαβροχοποίηση, διακοσμεί και προστατεύει φυσικά ορυκτά υλικά όπως πέτρες Καρύστου, Πηλίου, αγυάλιστο μάρμαρο, πωρόλιθους καθώς και τεχνητά υλικά όπως κεραμίδια, τούβλα, μπετόν, γύψινα κλπ. Αποτρέπει το κιτρίνισμα της επιφάνειας, την ανάπτυξη μούχλας και τη φυσική φθορά. Προσφέρει προστασία από τις καιρικές επιδράσεις και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Ισχυρή διείσδυση και πρόσφυση
- Προστασία και διακόσμηση
- Μεγάλη αντοχή



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Βερνίκι βασισμένο σε επιλεγμένο συνδυασμό ρητινών και υδατοαπωθητικών προσθέτων.
Πυκνότητα @25°C	1,05±0,02 gr/ml
Ιξώδες @25°C	250-400mPas
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 30 λεπτών Επαναβαφή: Μετά από 1-2 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ και την κινητικότητα του αέρα)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 140g/l (2010). (Κατηγορία Α: "Θ", Τύπος:Υ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 139g/l.

ΑΡΑΙΩΣΗ



Χωρίς αραιώση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



30 λεπτά

ΑΠΟΔΟΣΗ



8-10 m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



0,75l, 2.5l, 10l

Φυλλάδιο Τεχνικών Πληροφοριών
Ημερομηνία αναθεώρησης: 22/01/2024

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του **TETRASTONE HYBRID**. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, υπολείμματα από κόλλες και σαθρά υλικά.

Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, πιστόλι

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το **TETRASTONE HYBRID** σε μια ως δυο στρώσεις.

Κατανάλωση: Περίπου 8-10 m²/l ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 10°C και πάνω από τους 30°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων