

4ALL

Χρώμα Πολλαπλών Επιφανειών

Το **4ALL** είναι υψηλής ποιότητας σατινέ βερνικόχρωμα νερού ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε πολλαπλές επιφάνειες. Η σύνθεσή του το καθιστά μοναδικό για την διακόσμηση και την προστασία γαλβανιζέ μεταλλικών επιφανειών, επιφανειών από αλουμίνιο, χαλκό και ορείχαλκο, PVC, πλαστικό (PS, ABS), πολυεστέρα, γυαλί, μελαμίνη, πλακάκια, κεραμικά, φυσικό ή τεχνητό (MDF) ξύλο. Δεν χρειάζεται αστάρι, έχει αντοχή στην υγρασία και χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική πρόσφυση και το άριστο φινίρισμα.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Δεν χρειάζεται αστάρι
- Εύκολη εφαρμογή
- Άριστο φινίρισμα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Ειδικό βερνικόχρωμα νερού βασισμένο σε υδατικές διασπορές πολυμερών κατάλληλης σύνθεσης και σε επιλεγμένα χρωστικά, αδρανή και πρόσθετα
Πυκνότητα @25°C	1,22±0,01 gr/ml
Ιξώδες @25°C	95-105 Krebs Units
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% Σχετική Υγρασία	Εντός 60 λεπτών Επαναβαφή: Μετά από 6 ώρες Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ και την κινητικότητα του αέρα.
Αποχρώσεις	Σε λευκό και σε μεγάλο αριθμό αποχρώσεων μέσα από το σύστημα χρωματισμού της TETRALUX.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 140g/l (2010). (Κατηγορία Α: "θ", Τύπος:Υ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 135g/l.

ΑΡΑΙΩΣΗ



5-10%
με νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



1 ώρα

ΑΠΟΔΟΣΗ



12-14 m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



750 ml



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την απόχρωση και την πρόσφυση του χρώματος. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, υπολείμματα από κόλλες και σαθρά υλικά, όπως ασταθή επιχρίσματα ελαιοχρωμάτων, πλαστικών χρωμάτων ή συνθετικών σοβάδων.

Για συνθετικές επιφάνειες, προτείνεται ελαφρύ τρίψιμο με γυαλόχαρτο ενώ για ξύλινες, το ίδιο πριν και μετά την πρώτη στρώση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αραίωση: 5-10% με νερό

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το **4ALL** σε δυο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή airless πιστόλι. Είναι πιθανή η εφαρμογή και τρίτης στρώσης ανάλογα με την απόχρωση και την γυαλάδα της επιφάνειας.

Κατανάλωση: Περίπου 12-14 m²/l σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Το προϊόν εφαρμόζεται σε συνθήκες θερμοκρασίας, από 10°C ως 30°C.
- Η βέλτιστη απόδοση και πρόσφυση του προϊόντος επιτυγχάνεται μετά από 15-20 ημέρες από την εφαρμογή. Σε αυτό το διάστημα, αποφύγετε την άμεση πρόσκρουση, την τριβή και τον καθαρισμό της επιφάνειας.
- Για να καθαρίσετε τις βαμμένες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε απαλό απορρυπαντικό και μαλακό σφουγγάρι.
- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.