

TILELUX

Χρώμα για πλακίδια τοίχου

Το **TILELUX** είναι υψηλής ποιότητας σατινέ χρώμα νερού ειδικά σχεδιασμένο για πλακίδια τοίχου. Η σύνθεσή του καθώς και η χρήση του ειδικού πρόσθετου STEPlus το καθιστούν μοναδικό για τον χρωματισμό επιφανειών από πλακίδια τα οποία εκτίθενται σε ιδιαίτερα δύσκολο και υγρό περιβάλλον. Χαρακτηρίζεται από την άριστη πρόσφυση ακόμη και σε γυαλιστερά πλακίδια (>6Mpa) και από την εξαιρετική αντοχή σε υγρό περιβάλλον, στην χρήση σαμπουάν, αφρόλουτρων, κλασικών προϊόντων καθαρισμού, προϊόντων κατά των αλάτων, αραιωμένης χλωρίνης, άσπρου ξυδίου και στην εναλλαγή χρήσης ζεστού-κρύου νερού. Αποτελεί την οικονομική και ταυτόχρονα εξαιρετικά αξιόπιστη λύση για ανακαίνιση κουζίνας, μπάνιου και ντουζιέρας.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Εύκολη εφαρμογή
- Άριστο φινίρισμα
- Δεν χρειάζεται αστάρι
- Άριστη πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή σε υγρό περιβάλλον
- Εξαιρετική αντοχή σε καθαριστικά, προϊόντα μπάνιου, στην εναλλαγή ζεστού-κρύου νερού



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Ειδικό βερνικόχρωμα νερού βασισμένο σε υδατικές διασπορές πολυμερών κατάλληλης σύνθεσης και σε επιλεγμένα χρωστικά, αδρανή και πρόσθετα
Πυκνότητα @25°C	1,22±0,01 gr/ml
Ιξώδες @25°C	95-105 Krebs Units
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% Σχετική Υγρασία	Εντός 60 λεπτών Επαναβαφή: Μετά από 6 ώρες Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ και την κινητικότητα του αέρα.
Αποχρώσεις	Σε λευκό και 7 άλλες αποχρώσεις
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 140g/l (2010). (Κατηγορία Α: "Θ", Τύπος:Υ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 10g/l.

ΑΡΑΙΩΣΗ



Έως 10% με νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



1 ώρα

ΑΠΟΔΟΣΗ



12-14 m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



750 ml

Φυλλάδιο Τεχνικών Πληροφοριών

Ημερομηνία αναθεώρησης: 08/04/2024

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Καθαρίστε την επιφάνεια των πλακιδίων με απορρυπαντικό καθαριστικό και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Ιδιαίτερα για τους αρμούς χρησιμοποιήστε κατάλληλο σφουγγάρι για την απομάκρυνση υπολειμμάτων απορρυπαντικών και μούχλας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προσθέστε το ειδικό πρόσθετο STEPlus και αναδεύστε πολύ καλά για περίπου 5 λεπτά.

Αραίωση: Έως 10% κατ' όγκο με νερό

Εφαρμογή: Επιλέξτε καλής ποιότητας ρολά και πινέλα κατάλληλα για την εφαρμογή υδατικών χρωμάτων φινιρίσματος. Εφαρμόστε το **TILELUX** σε δυο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή airless πιστόλι. Είναι πιθανή η εφαρμογή και τρίτης στρώσης ανάλογα με την απόχρωση του χρώματος και την γυαλάδα της επιφάνειας των πλακιδίων.

Κατανάλωση: Περίπου 12-14 m²/l σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Το μείγμα χρώμα - ειδικό πρόσθετο STEPlus να καταναλώνεται εντός 10 ημερών από την ανάμιξή τους.
- Το προϊόν εφαρμόζεται σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου, από 12°C ως 28°C.
- Προτείνεται κατ' ελάχιστο 48 ώρες πλήρες στέγνωμα πριν έρθει σε επαφή με νερό.
- Η βέλτιστη απόδοση και πρόσφυση του προϊόντος επιτυγχάνεται μετά από 15-20 ημέρες από την εφαρμογή. Σε αυτό το διάστημα, αποφύγετε την άμεση πρόσκρουση, την τριβή και τον καθαρισμό της επιφάνειας.
- Για να καθαρίσετε τις βαμμένες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό και μαλακό σφουγγάρι.

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.



Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.