

AQUA VARNISH MB25

Ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες Mondo Bello

Το **AQUA VARNISH MB25** είναι έτοιμο προς χρήση υδατοδιαλυτό ματ βερνίκι ακρυλικής βάσης. Είναι ιδανικό για την προστασία και στεγανοποίηση τεχνοτροπιών της σειράς Mondo Bello. Προστατεύει την τεχνοτροπία από την υγρασία και την καθημερινή φθορά, τονίζει τα χρώματα και τα κρατά ζωντανά σε βάθος χρόνου. Εφαρμόζεται εύκολα, δεν κιτρινίζει και στεγνώνει γρήγορα. Έχει ομοιόμορφο άπλωμα, μεγάλη αντοχή, χωρίς να ξεφλουδίζει ή να σκάει και δημιουργεί ένα θαυμάσιο ματ αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Εύκολη εφαρμογή
- Ομοιόμορφο άπλωμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Μεγάλη αντοχή
- Ζωντανεύει τα χρώματα
- Προστατεύει την τεχνοτροπία



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Βερνίκι βασισμένο σε υδατική ακρυλική διασπορά κατάλληλης σύνθεσης και σε επιλεγμένα πρόσθετα
Πυκνότητα @25°C	1,00 ±0,03 gr/ml
Ιξώδες @25°C	45,0-55,0 Krebs Units
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 30 λεπτών Επαναβαφή: Μετά από 6 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Διαφανές
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 140g/l (2010). (Κατηγορία Α: "θ", Τύπος:Υ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 139g/l ΠΟΕ.

ΑΡΑΙΩΣΗ



χωρίς
αραίωση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, σφουγγάρι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



30 λεπτά

ΑΠΟΔΟΣΗ



17-20m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



0,375l, 0,75l

Φυλλάδιο Τεχνικών Πληροφοριών
Ημερομηνία αναθεώρησης: 20/01/2025

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, σφουγγάρι

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το **AQUA VARNISH MB25** σε μία ή δύο λεπτές στρώσεις.

Κατανάλωση: Περίπου 17-20 m²/l ανά στρώση ανάλογα με το ποσοστό αραίωσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι κάτω από τους 10°C και πάνω από τους 30°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.