

CHALK WAX

Κερί για χρώμα κιμωλίας

Το **CHALK WAX** της Mondo bello είναι ειδική πάστα κεριού φινιρίσματος που εφαρμόζεται σε επιφάνειες βαμμένες με Χρώμα κιμωλίας Chalk paint της Mondo bello, για επιπλέον προστασία. Προσφέρει βελούδινη, λεία υφή και ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Παράλληλα, προστατεύει την επιφάνεια από γρατζουνιές και υγρασία και ενισχύει τον τόνο του χρώματος κιμωλίας ή το φυσικό ξύλο. Είναι σχεδόν άοσμο.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Εύκολη εφαρμογή
- Προστασία επιφανειών βαμμένων με χρώμα κιμωλίας
- Βελούδινη, λεία υφή



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Πάστα κεριού βασισμένη σε ειδική διασπορά κεριού παραφίνης
Πυκνότητα @25°C	0,9±0,15gr/ml (για διάφανο και χρωματιστά)
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 30 λεπτών Επαναβαφή: Μετά από 30 λεπτά (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Διάφανο, antique, λευκό, μαύρο, κεχριμπάρι (ελέγξτε τα χρωματισμένα προϊόντα πριν την εφαρμογή για να αποφεύγονται διαφορές στην απόχρωση)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 500g/l (2010). (Κατηγορία Α: "ι", Τύπος:Δ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/l.

ΑΡΑΙΩΣΗ



χωρίς
αραίωση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο ή βαμβακερό
ύφασμα

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



30 λεπτά

ΑΠΟΔΟΣΗ



15m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



250ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Πινέλο καλής ποιότητας ή βαμβακερό ύφασμα.

Αραίωση: Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση.

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το **Chalk wax** σε επιφάνειες βαμμένες με χρώμα κιμωλίας. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση και αφού στεγνώσει καλά, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση. Μεταξύ των στρώσεων, περιμένετε 30 λεπτά, ώστε το κερί να απορροφηθεί από την επιφάνεια.

Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία: Αφή: Εντός 30 λεπτών **Επαναβαφή:** Μετά από 30 λεπτά. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα.

Κατανάλωση: Περίπου 15 m²/l ανά στρώση.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Καθαρίστε τα εργαλεία μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Νο804 και αμέσως μετά πλύνετε τα με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο). Μην απορρίπτετε τα υγρά από το πλύσιμο στο υδάτινο περιβάλλον.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 5°C και πάνω από τους 35°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.