

TETRAWOOD

Υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου

Το **TETRAWOOD** είναι υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει εξαιρετικό άπλωμα και μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έχει ισχυρή πρόσφυση, ελαστικότητα, προσφέρει υδατοαπωθητικότητα και προστατεύει το ξύλο χωρίς να ξεφλουδίζει ή να σκάει. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, κουφώματα και κάθε ξύλινη επιφάνεια, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου και δημιουργώντας ένα θαυμάσιο, γυαλιστερό, σατινέ ή ματ αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Εύκολη εφαρμογή & εξαιρετικό άπλωμα
- Ισχυρή πρόσφυση & ελαστικότητα
- Μεγάλη αντοχή & υδατοαπωθητικότητα



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Βερνίκι ξύλου βασισμένο σε υδατική διασπορά συνθετικού πολυμερούς και σε επιλεγμένα πρόσθετα
Πυκνότητα @25°C	1,04 ±0,02 g/ml
Ιξώδες @25°C	90-100 Krebs Units
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 60 λεπτών Επαναβαφή: Μετά από 6 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Διάφανο και σε αποχρώσεις μέσα από το σύστημα χρωματισμού TETRALUX (ελέγξτε τα χρωματισμένα προϊόντα πριν την εφαρμογή για να αποφεύγονται διαφορές στην απόχρωση)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 130g/l (2010). (Κατηγορία Α: "ε", Τύπος:Υ, Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 80g/l ΠΟΕ.

ΑΡΑΙΩΣΗ



-5-10% με νερό για ρολό ή πινέλο
-10-20% με νερό για πιστόλι

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



1 ώρα

ΑΠΟΔΟΣΗ



9-12m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



0,75l, 2.5l, 10l

TETRALUX

σύστημα χρωματισμού

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του **TETRAWOOD**. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, κόλλες και σαθρά υλικά και λειαίνετε με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, πιστόλι

Αραίωση: Αραιώστε με νερό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και αναδεύστε

Τρόπος εφαρμογής	Αραίωση
Ρολό, πινέλο	5-10%
Πιστόλι	10-20%

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το **TETRAWOOD** σε μια ή δυο στρώσεις. Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα και την απορροφητικότητα του ξύλου.

Κατανάλωση: Περίπου 9-12 m²/l ανά στρώση ανάλογα με το ποσοστό αραίωσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 10°C και πάνω από τους 30°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.