

AQUA PRIMER

Οικολογική, Βελατούρα Νερού (EU Ecolabel: EL/044/021)

Το **AQUA PRIMER** είναι υψηλής ποιότητας οικολογική βελατούρα νερού, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση ως υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων νερού πάνω σε ξύλινες επιφάνειες. Είναι προϊόν πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του συμβουλίου απονομής οικολογικού σήματος της Ε.Ε, φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον. Εφαρμόζεται εύκολα και παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε νέες και σε βαμμένες επιφάνειες. Απλώνει ομοιόμορφα, γεμίζει την επιφάνεια του ξύλου, τρίβεται εύκολα και αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για βερνικοχρώματα νερού.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ομοιόμορφο άπλωμα και γέμισμα
- Εύκολο τρίψιμο



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Υπόστρωμα νερού βασισμένο σε υδατική διασπορά πολυμερούς κατάλληλης σύνθεσης και σε επιλεγμένα χρωστικά, αδρανή και πρόσθετα.
Πυκνότητα @25°C	1,25±0,02 g/ml
Ιξώδες @25°C	95-100 Krebs Units
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 60 λεπτών Επαναβαφή: Μετά από 5-6 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Λευκό
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 130g/l (2010). (Κατηγορία Α: "δ", Τύπος:Υ, Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 79g/l.

ΑΡΑΙΩΣΗ



-5% με νερό για ρολό ή πινέλο
-10-20% με νερό για πιστόλι

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



1 ώρα

ΑΠΟΔΟΣΗ



10 m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



0,75l, 2,5l, 10l

Φυλλάδιο Τεχνικών Πληροφοριών

Ημερομηνία αναθεώρησης: 05/07/2023

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του προϊόντος. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, υπολείμματα από κόλλες και σαθρά υλικά όπως ασταθή επιχρίσματα ελαιοχρωμάτων, πλαστικών χρωμάτων ή συνθετικών σοβάδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αραίωση: Αραιώστε με νερό και αναδεύστε

- 5% για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο
- 10-20% για εφαρμογή με πιστόλι

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το **AQUA PRIMER** σε μία έως δυο στρώσεις. Για τέλειο φινίρισμα, πριν την εφαρμογή του βερνικοχρώματος, τρίψτε την επιφάνεια με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Κατανάλωση: Περίπου 10 m²/l ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 5°C και πάνω από τους 35°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.